

FICHA TÉCNICA

HIDROGEL

Versión: 2

Emisión: 28/12/2018

Revisión: 02/01/2019



N°: PT0057-FT/001

FICHA TÉCNICA



Aprox. 6 kg. (PT0057)

El tratamiento del suelo con **HIDROGEL**® surge como un medio para mejorar y disminuir la resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierras a un bajo costo.

HIDROGEL® son sales higroscópicas, su capacidad de absorber y conservar humedad hace que el producto sea apto para puestas a tierra.



PRESENTACIÓN:



Dosis de 6 Kg.

Bolsas de papel (Kraft) + 03 bolsitas enumeradas (1, 2, 3)

REJ**Y**RA

FICHA TÉCNICA

HIDROGEL

Versión: 2

Emisión: 28/12/2018

Revisión: 02/01/2019

N°: PT0057-FT/001



VENTAJAS:

- Es un producto ecológico, el cual ayuda a reducir la resistencia óhmica de los suelos, a un bajo costo.
- Estabilidad química.
- Insolubilidad en el agua.
- Fácil de aplicar.
- Producto ecológico no contiene componentes perjudiciales para la salud de quien lo manipula.
- Mayor seguridad.
- No toxico.
- No daña el medio ambiente.

INFORMACIÓN FÍSICA:

PARAMETROS	ESPECIFICAIÓN
Forma física	Polvo
Color Seco	Blanco
Color Húmedo	Blanco
Olor	Inoloro
PH	> = 7
Higroscópico	Bolsa 2 y 3
Solubilidad	Bolsa 1
Presentación	Dosis de 6 kg.
Corrosivo	No
Compactación	Fácil
Contaminante	No

APLICACIÓN:

Hidrogel es un producto especialmente para el uso de sistemas de puestas a tierra en centros comerciales, energía, industria, minería, telecomunicaciones y otros.

REJ**Y**RA

FICHA TÉCNICA

Versión: 2

Emisión: 28/12/2018

Revisión: 02/01/2019 N°: PT0057-FT/001



HIDROGEL

PREPARACIÓN:

 Tener un envase con 20 litros de agua y mezclar lentamente la bolsa número 1 de HIDROGEL® hasta diluirse.

 Realiza el tratamiento de la tierra de chacra o tierra de excavación tamizada con la bolsa número 2 y 3 de HIDROGEL®.

ALMACENAMIENTO:

- El **HIDROGEL**® conserve en envase original no abierto.
- Almacena en área seca, prever sistema de ventilación.
- Las bolsas de **HIDROGEL**® deben apilarse sobre tablas de madera colocadas a unos 10 15cm por encima del suelo.



- La altura máxima de la pila no debe exceder los 10 sacos.
- En situaciones en las que sea necesario almacenar por períodos inusualmente largos, las pilas de HIDROGEL® deben estar completamente cerradas por stretch film o algún otro material de membrana impermeabilizante.





FICHA TÉCNICA

HIDROGEL

Versión: 2

Emisión: 28/12/2018

Revisión: 02/01/2019 N°: PT0057-FT/001



PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD:

Por favor estas recomendaciones de seguridad manténgalo fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:

El contacto con **HIDROGEL**®. puede irritar la piel y los tejidos. Evite el contacto, ingestión o inhalación de este producto.

 Use anteojos protectores si penetra en sus ojos, enjuáguelos inmediatamente varias veces con agua y obtenga atención médica pronto.



- 2. Use mascarilla cuando se exponga al polvo HIDROGEL®.
- 3. Proteja la piel con botas, guantes, y ropa adecuada.









- 4. Evite el contacto prolongado en su piel. Lave su piel inmediatamente después de cualquier contacto con **HIDROGEL**®.
- 5. Si **HIDROGEL**®. es ingerido beba gran cantidad de agua inmediatamente o induzca a vomitar. Obtenga inmediatamente atención médica.
- 6. No fume mientras estén utilizando el HIDROGEL®.

ASISTENCIA TÉCNICA:

El personal de REJYRA tiene la mejor disposición para ayudarlo y para responder todas sus consultas.

Correo: operacionesrejyra@rejyra.com / ventaslima@rejyra.com.

ADMETHERA Los produces de RELPTA debne ser indicatora y elizados segin sa indica en sua instrucciones y en el maneria de formación de RELPTA. Tiene las instrucciones a su disposición en <u>seus cuesta sent</u> juntidos en las pede deficier a su expresentario del servicio de atención de deser de RELPTA. Instituir indisposición en medio de debn. aplicados.

ORAMITA La producto de EE/FRA serie guaristatos coma defectos de mainei y meio de câte un el momento de câte u

LIMITACIÓN DE REPONDABLE AND BETFRA victoria couligir en repossable das de ne se en se possa abbut directment e adjusciva victoria o gara de los englados de BETFRA. Es condicionis o reconsidad de REFTRA. Es repossable de no contra en ringir case el perio total de compa Tipo en el contras. REFTRA DE SERÁ RESPONDABLE EN INDIO.

Oficina: Av. Alcides Vigo Mz. Y Lte. 9 Urb. Coopip - San Martin de Porres - Lima / Teléf.: 01 - 574-0034 / 538-4586 RPC: 944578333 / 944578332 RPM: 995253300 Planta / Almacén: Av. Tambo Rio Mz. G Lte. 14 Chacra Cerro - Comas - Lima E-mail: ventas@rejyra.com / ventaslima@rejyra.com / www.rejyra.com